

Neigegeräte für Tisch- und Bodenmontage

EdmoLift bietet ein komplettes Programm von Neige­geräten mit den verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten an.

Bei der Hubtischmontage nutzen Neige­gerät und Tisch die gleiche Hydraulik.

Auf dem Boden montierte Neige­geräte verfügen über eigene Aufstellvorrichtungen sowie integrierte Hydraulikaggregate.

- ▶ EdmoLift verfügt über ein großes Angebot an Neige­geräten. Fragen Sie uns gerne nach weiteren Neige­geräten und Preisen!

TECHNISCHE DATEN MIT KOMBINATIONSWAHL

- ▶ Einfachwirkende Hydraulik 45°-Neigungswinkel
- ▶ Doppelwirkende Hydraulik 90°-Neigungswinkel
- ▶ Drehmoment 6,5 kNm, 13 kNm und 18 kNm
- ▶ Plattenlänge 900 mm, 1.300 mm, 1.700 mm
- ▶ Plattenbreite 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
- ▶ Abrutschsicherung 230 mm inbegriffen
- ▶ Neigerichtung über Kurz- oder Langseite



ESL 130 auf einem TL 2000 montiert



EDLF 65 verfügt über doppelt wirkend Hydraulik und 90° Neigung über die kurze Seite.

BEI ANGEBOTSANFRAGE BITTE FOLGENDE ANGABEN MACHEN

- ▶ Länge, Breite und Höhe der Last
- ▶ Lage des Schwerpunkts
- ▶ Gewicht der Last
- ▶ Neigungswinkel

| Modell | Art. nr | Länge mm | Breite mm | Mindesthöhe mm | Neig.winkel | Hydraulik | Neigung über | Drehmoment kNm | kW | Gewicht kg inkl. Verp. | Ausführung | Notiz |
|---------|---------|----------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|------|------------------------|--------------|-------|
| EDLF 65 | 36085 | 1300 | 800 | 320 | 90° | Doppeltwirkend | 800 | 6,5 | 0,75 | 165 | Bodenmontage | |
| ESLF 65 | 36076 | 800 | 1300 | 320 | 45° | Einfachwirkend | 1300 | 6,5 | 0,75 | 165 | Bodenmontage | |