



2500 | 2501 | 2502 | 2503 Schiebebügelwagen



2500B | 2501B | 2502B | 2503B Schiebebügelwagen



2580 | 2581 | 2582 | 2583 Runnenwagen



2590 | 2591 | 2592 | 2593 Basiswagen



MultiVario-Transporter  
fetra-Steck- und Schraubprinzip



Wasserfeste Plattformen  
für MultiVario-Transporter  
(Details siehe Seite 153)

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Schiebebügelwagen</b>	2500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	23
	2501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	27
	2502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	30
	2503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	35
<b>Schiebebügelwagen mit Blechplattform</b>	2500B	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	28
	2501B	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	35
	2502B	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	38
	2503B	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	47
<b>Runnenwagen</b>	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	23
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	26
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	29
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	34
<b>Basiswagen</b>	2590	500	160	850 x 500	910 x 509 x 228	21
	2591	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 270	24
	2592	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 270	27
	2593	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 270	32

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)

### Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Luft 220 Ø = 285 mm

### 2500B-2503B Schiebebügelwagen

Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007.

### 2580-2583 Runnenwagen

Runnen 693/640 mm lang

### Zubehör für MultiVario-Transporter

- Räder mit Luftbereifung
- Räder mit elektrisch leitfähiger TPE-Bereifung
- Räder aus Polyamid
- Räder mit blaugrauer Elastic-Bereifung
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- 4 Lenkrollen
- Schutzleiste
- Abweiserrollen
- Schreibtafel
- Drahtkorb
- Softgrip-Schiebegriff
- Totmannbremse
- Klappbarer Schiebebügel
- Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Bremse
- Elektroantrieb 2200
- Wasserfeste Plattformen

Zubehör S. 152-154



2510-2513 | 2520-2523

### Stirnwandwagen

#### Doppel-Stirnwandwagen

Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm

2530-2533 | 2550-2553

### Dreiwandwagen

#### Vierwandwagen

Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand



2510 | 2511 | 2512 | 2513 Stirnwandwagen



2520 | 2521 | 2522 | 2523 Doppel-Stirnwandwagen



2530 | 2531 | 2532 | 2533 Dreiwandwagen



2550 | 2551 | 2552 | 2553 Vierwandwagen

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>Stirnwandwagen</b>	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	25	
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	
<b>Doppel-Stirnwandwagen</b>	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	29	
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	35	
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	39	
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	45	
<b>Dreiwandwagen</b>	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	33	
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	39	
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	43	
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	51	
<b>Vierwandwagen</b>	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	37	
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	44	
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	48	
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	56	



1510 | 1511 | 1512 | 1513 Stirnwandwagen



1520 | 1521 | 1522 | 1523 Doppel-Stirnwandwagen



1530 | 1531 | 1532 | 1533 Dreiwandwagen



1550 | 1551 | 1552 | 1553 Vierwandwagen

### 1510-1513 | 1520-1523 Stirnwandwagen Doppel-Stirnwandwagen

Stirnwände aus Drahtgitter  
50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

### 1530-1533 | 1550-1553 Dreiwandwagen Vierwandwagen

Stirn- und Längswände aus  
Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer  
herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Stirnwandwagen</b>	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	25
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	34
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	40
<b>Doppel-Stirnwandwagen</b>	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	29
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	35
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	39
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	45
<b>Dreiwandwagen</b>	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	33
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	39
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	43
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	51
<b>Vierwandwagen</b>	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 958	37
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	44
	1552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	48
	1553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	56





2560 | 2561 | 2562 | 2563

**Kastenwagen**

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar.



2560 | 2561 | 2562 | 2563 Kastenwagen

1580 | 1581 | 1582 | 1583

**Seitenbügelwagen**

Bügelhöhe 750 mm



1580 | 1581 | 1582 | 1583 Seitenbügelwagen

2541 | 2542 | 2543

**Ballenwagen**

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor,

Wandhöhe 600/750 mm,

Innenbreite =

Ladefläche – 60 mm.



2541 | 2542 | 2543 Ballenwagen

2571 | 2572 | 2573

**Längswandwagen**

2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm.

Wandhöhe 750 mm,

Innenbreite =

Ladefläche – 60 mm.



2571 | 2572 | 2573 Längswandwagen

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Kastenwagen</b>	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	29
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	33
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	37
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	43
<b>Seitenbügelwagen</b>	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 993	28
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	32
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	37
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	41
<b>Ballenwagen</b>	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	42
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	51
<b>Längswandwagen</b>	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	36
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	39
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	45