



3701

3701

Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Rohrschiebebügel und Kippbügel.

Pulverbeschichtung RAL 5007.

Beräderung: 1 Lenkrolle und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an der Lenkrolle, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Nur von Hand verfahrbar. Kipbar über die Bockrollen.



Kippvorgang



Ablasshahn

Zubehör:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A“ ergänzen (z. B. 3701A).

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg
Muldenkipper	3701	250	300	1200 x 652 x 413	1383 x 713 x 935	625	42,5



4701-4703

kippar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekanet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittbloch und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4701



4704

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

TOTALSTOP - Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen (Details siehe Seite 5).

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4702 | 4703 | 4704



Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Zubehör

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A“ ergänzen (z.B. 4701A).



Ablasshahn und TOTALSTOP-Zentralbrems-system



Anwendungsbeispiel: Muldenkipper als Spänebehälter



Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung

Best.Nr. 4707

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	250	194	203	603	72
	4702	450	194	203	603	72
	4703	600	194	327	727	72
	4704	800	194	577	977	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg
Muldenkipper	4701	250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70
	4702	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83
	4703	600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95
	4704	800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)



4701/7016



4702/7016 | 4703/7016 | 4704/7016



Ablasshahn und TOTALSTOP-Zentralbrems-system



Anwendungsbeispiel:
Muldenkipper als Spänebehälter



4701/7016 | 4702/7016 | 4703/7016

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekannt, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4704/7016

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummibereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

TOTALSTOP - Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen (Details siehe Seite 5).

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Zubehör

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A“ ergänzen (z. B. 4701A).

Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung

Best.Nr. 4707

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701/7016	250	194	203	603	72
	4702/7016	450	194	203	603	72
	4703/7016	600	194	327	727	72
	4704/7016	800	194	577	977	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg
Muldenkipper	4701/7016	250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70
	4702/7016	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83
	4703/7016	600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95
	4704/7016	800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118