



8080

Plattformleiter mit Handlauf

- » Stufentiefe 80 mm.
- » Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- » Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
- » Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- » Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie mit Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- » Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- » Beidseitiger Seitenschutz für sicheren Stand.
- » Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- » Ab Größe 8 mit Gurtbändern.



Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	8	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,85	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,70	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	750	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,90	2,20
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502316201	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808008	808010	808012

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

Aufpreis je Variante fertig montiert (4 Federrollen + 2 starre Streben)

	Leiterteil	Stützteil
Variante 1	schwenkbare Rollen	starre Rollen
Variante 2	schwenkbare Rollen	schwenkbare Rollen
Variante 3	starre Rollen	starre Rollen
Variante 4	starre Rollen	schwenkbare Rollen

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen an.



Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage siehe Seite 147.



8081

Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

S

- » Stufentiefe 80 mm.
- » Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- » Beidseitiger Handlauf.
- » Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- » Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser.
- » Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.
- » Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- » Durch Zusammenklappen raumsparend unterzubringen.
- » Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte.
- » Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- » Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- » Ab Größe 8 mit Gurtbändern.

Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
EAN-Code		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.