



8058 Stufenaufstieg ohne Plattform, 68° Anstellwinkel

G

- » Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf.
- » Leiterbreite 500 mm.
- » Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.

Stufenzahl		5	6	7	8	9
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
Ausladung	ca. m	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95
Gewicht	ca. kg	7,0	8,0	10,0	11,0	12,5
EAN-Code		4019502328266	4019502328273	4019502328280	4019502328297	4019502328303
Best.-Nr.		805805	805806	805807	805808	805809

Stufenzahl		10	11	12	13	14	15
Standhöhe	ca. m	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50
Gewicht	ca. kg	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
EAN-Code		4019502328310	4019502328327	4019502328334	4019502328341	4019502328358	4019502328365
Best.-Nr.		805810	805811	805812	805813	805814	805815

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



8060 Stufenaufstieg mit Plattform, 68° Anstellwinkel

G

- » Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
- » Leiterbreite 500 mm.
- » Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.

Stufenzahl		5	6	7	8	9
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
Ausladung	ca. m	0,95	1,00	1,10	1,20	1,30
Gewicht	ca. kg	13,0	14,0	15,5	16,5	18,0
EAN-Code		4019502328426	4019502328433	4019502328440	4019502328457	4019502328464
Best.-Nr.		806005	806006	806007	806008	806009

Stufenzahl		10	11	12	13	14	15
Standhöhe	ca. m	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Gewicht	ca. kg	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
EAN-Code		4019502328471	4019502328488	4019502328495	4019502328501	4019502328518	4019502328525
Best.-Nr.		806010	806011	806012	806013	806014	806015

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



8058 Stufenaufstieg ohne Plattform, 68° Anstellwinkel

G

- » Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf.
- » Leiterbreite 500 mm.
- » Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.

Stufenzahl		5	6	7	8	9
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
Ausladung	ca. m	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95
Gewicht	ca. kg	7,0	8,0	10,0	11,0	12,5
EAN-Code		4019502328266	4019502328273	4019502328280	4019502328297	4019502328303
Best.-Nr.		805805	805806	805807	805808	805809

Stufenzahl		10	11	12	13	14	15
Standhöhe	ca. m	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50
Gewicht	ca. kg	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
EAN-Code		4019502328310	4019502328327	4019502328334	4019502328341	4019502328358	4019502328365
Best.-Nr.		805810	805811	805812	805813	805814	805815

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



8060 Stufenaufstieg mit Plattform, 68° Anstellwinkel

G

- » Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
- » Leiterbreite 500 mm.
- » Stufentiefe 85 mm und Stufenabstand 230 mm.

Stufenzahl		5	6	7	8	9
Standhöhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60
Reichhöhe	ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
Ausladung	ca. m	0,95	1,00	1,10	1,20	1,30
Gewicht	ca. kg	13,0	14,0	15,5	16,5	18,0
EAN-Code		4019502328426	4019502328433	4019502328440	4019502328457	4019502328464
Best.-Nr.		806005	806006	806007	806008	806009

Stufenzahl		10	11	12	13	14	15
Standhöhe	ca. m	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Arbeitshöhe	ca. m	3,80	4,05	4,30	4,50	4,75	5,00
Reichhöhe	ca. m	4,30	4,55	4,80	5,00	5,25	5,50
Ausladung	ca. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Gewicht	ca. kg	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
EAN-Code		4019502328471	4019502328488	4019502328495	4019502328501	4019502328518	4019502328525
Best.-Nr.		806010	806011	806012	806013	806014	806015

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.