



Notleitern/DIN 14094

G

Typischer Anwendungsfall: Notleiter bzw. Feuerleiter als 2. Rettungsweg

- » Ab einer Steighöhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszuführen.
- » Die max. Länge eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht überschreiten.
- » Abstand vom untersten Rückenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
- » Rückenschutz erforderlich ab Steighöhe 5.000 mm.

Podeste:

- » Unsere Podeste sind aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- » Wir bieten zwei Größen an, dazu passend gibt es Ergänzungspodeste, die nebeneinander montiert werden.
- » Die Podeste werden immer mit Geländer geliefert (Seite 114).

Steigleitern DIN 18799 / DIN 14094

Aluminium

Im Lieferumfang enthalten:

- » Standardwandbefestigungen (Best.-Nr. 0050139)
- » ausreichend Leiterverflansungen (Best.-Nr. 0077209)
- » ein Ausstieg gerade schmal (Best.-Nr. 0053291)
- » Ausstiegstritt schmal (Best.-Nr. 0054038)
- » Standardrückenschutzringe (Best.-Nr. 0051600),
- » ein passender Ring für den Ausstieg gerade schmal (Best.-Nr. 0054038) sowie Rückenschutzstreben (Best.-Nr. 002342) zum Ablängen
- » ein Zugstrebenpaar pro Leiterzug (Best.-Nr. 0053340)
- » ab Steighöhe > 16 m ein Zwischenboden klappbar (Best.-Nr. 0051635)

Gebäude-/ Steighöhe bis [m]	Anzahl Leiterteile [Stk.]			Versetzung ** bei Höhe [m]	Anzahl Wand- befestigungen	Anzahl Rückenschutz- ringe*	Best.-Nr.
	1960 mm	2800 mm	3640 mm				
	0051522	0053965	0053966				

bis 10 m einzüglich							
2,68	1	–	–	–	6	–	318510
3,52	–	1	–	–	8	–	318513
4,64	2	–	–	–	8	–	318517

ab Steighöhe 5 m inklusiv Rückenschutz beginnend max. 3 m über Boden							
5,48	1	1	–	–	10	3+1	318520
6,60	3	–	–	–	10	4+1	318524
7,44	2	1	–	–	10	4+1	318527
8,28	1	2	–	–	12	5+1	318530
9,12	–	3	–	–	11	6+1	318533
9,96	–	2	1	–	14	6+1	318536

ab Steighöhe 10 m versetzte Ausführung							
10,80	5	1	–	5,54	20	7+1	318548
12,20	–	5	–	6,10	20	9+1	318553
13,88	–	3	2	6,94	22	10+1	318559
15,56	–	1	4	7,78	24	11+1	318565

ab Steighöhe 16 m versetzte Ausführung mit zusätzlichem Ruhepodest							
17,80	–	7	–	8,90	24	13+1	318573
19,48	1	3	3	9,74	28	14+1	318579

*) Standardrückenschutzringe (Best.-Nr. 0051600) und Rückenschutzring für Ausstieg schmal (Best.-Nr. 0054051)

**) beinhaltet jeweils 1 Festboden (Best.-Nr. 0051630) und 2 Stück 3/4-Ringe (Best.-Nr. 0053981) mit Verbindung (Best.-Nr. 0053332)